



SELANTE ACRÍLICO EXTERIOR

SELANTE ACRÍLICO EXTERIOR

Referência



AT278/2

Conteúdo



440 g

Cód. barras



7896380109555

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Selante Acrílico Atlas Resistente à Água é um selante acrílico monocomponente à base de dispersão.

PROPRIEDADES

- Monocomponente.
- Fácil Aplicação .
- Forma permanentemente uma camada repelente de água depois da cura.
- Resistente às condições climáticas.
- Permanece flexível por um longo período de tempo depois da cura.
- Pintável.
- Não afeta a superfície de aplicação.
- Elástico.
- Tem aparência brilhante e lustrosa.
- Pode ser usado para todas as superfícies porosas, tal como tijolo, concreto e madeira.
- Resistente à água, vento e umidade em molduras e janelas de alumínio, madeira e PVC.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Base Química: Acrílico

Gravidade Específica: 1,55±0,03 g/cm³ (DIN 53479)

Aderência por tempo livre: 15–45 min (25°C e 50% de U.R.)

Taxa de Cura: 2 mm/24 horas (25°C e 50% de U.R.)

Encolhimento por volume: 31%

Perda de peso: 20%

Resistência à Ruptura por Tração: ≥ 0,1 Mpa (ASTM D 412 C)

Alongamento na Ruptura: ≥ 200 % (ASTM D 412 C)

Alongamento de módulo a 100 %: > 0,2 Mpa (ASTM D 412 C)

SELANTE ACRÍLICO EXTERIOR

DETALHES DA APLICAÇÃO

Temperatura de Aplicação: -5 °C a +35 °C
Resistência à Temperatura: -20 °C a +80 °C

A superfície de aplicação deve ser sólida e deve estar limpa, seca e livre de poeira, óleo e graxa.

Para a selagem de rachaduras, fendas, sulcos e juntas de conexão que tenham um movimento de junta máximo de 7½ %.

PODE SER USADO:

- REPAROS E ACABAMENTOS EM:
MADEIRA
PVC
ALUMÍNIO
ALVENARIA
- SELAGEM DE MOLDURA DE JANELAS E PORTAS
- PREENCHER TRINCAS/RACHADURAS NÃO ESTRUTURAIS.

NÃO É ADEQUADO PARA JUNTAS EXPOSTAS À IMERSÃO CONTÍNUA DE ÁGUA OU PARA JUNTAS QUE ESTÃO TOTALMENTE FECHADAS.

SAÚDE E SEGURANÇA

Para mais informações e orientação quanto ao manuseio, armazenamento e descarte seguro de produtos químicos, os usuários devem consultar a Ficha de Dados de Segurança do Material mais recente contendo dados físicos, ecológicos e toxicológicos bem como outros dados relacionados à segurança.

EMBALAGEM

Cartucho 440g

COR

Branco

VIDA ÚTIL

Armazenar o produto em um local arejado e seco.
A Vida Útil é de 24 meses em temperaturas entre +5°C e +25°C.

ATENÇÃO

Mantenha longe do alcance de crianças.
Evite contato com a pele e os olhos.
Evite o congelamento.